

Luftwärmepumpe in Splitbauweise

Baureihe Basic Comfort
Heizleistung von 6–16 kW



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Hohe Effizienz / attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
- ✓ Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale durch kompakte Bauweise.
- ✓ Geringe Montagekosten durch integrierten Hydraulikblock (Hocheffizienzpumpe für Warmwasser- und Heizungskreislauf und Flex Schläuche).
- ✓ Genehmigungsfrei und in jedem Gebäude installierbar.
- ✓ Ideal für Sanierungen - geringer Installationsaufwand.
- 🔊 **Sehr leise im Betrieb** durch Schallentkopplung und Spezialisolation (DSG).
- ✓ Platzsparende, leise Außeneinheit aus beständigem Aluminium.
- ✓ Intelligenter Abtauungsprozess.
- ⚡ Patentierte **dsi-Technik®** und registrierte **twin-x Technologie®**, um noch mehr kostenlose Energie zu nutzen - noch niedrigere Betriebskosten.

Ihre Freiheit genießen

Genießen Sie das Gefühl unabhängiger zu leben. Die Luftwärmepumpe in Splitbauweise kann in jedem Gebäude platzsparend und einfach installiert werden. Die Anlage nützt die kostenlose, unerschöpfliche Energie aus unserer Umwelt und macht Sie unabhängiger von anderen Energiequellen.

Energie direkt nutzen

Die Luftwärmepumpe in Splitbauweise ist durch das Direktverdampfungssystem äußerst effizient und zuverlässig. Dank der Bauweise der Anlage kann die Wärmepumpe ohne Bohrungen und somit genehmigungsfrei installiert werden. Die niedrigen Anschaffungskosten gegenüber Erdreich-Systemen machen die Luftwärmepumpe in Splitbauweise besonders attraktiv. Die vereinfachte Technik sorgt für einen attraktiven Preis der hochwertigen Heliotherm Anlage.



Leistungstabelle – Luftwärmepumpe in Splitbauweise, Baureihe Basic Comfort

Heliotherm Wärmepumpe – Typ	HP06L-K-BC	HP08L-K-BC	HP10L-K-BC	HP12L-K-BC	HPP14L-K-BC	
Max. Vorlauftemperatur	60 °C*					
A2W35 nach EN255 /Δ 10 K	Heizleistung [kW]	6,31	7,73	9,64	12,15	14,87
	Leistungszahl	4,22	4,24	4,26	4,23	4,21
A2W35 nach EN14511 /Δ 5 K	Heizleistung [kW]	6,51	7,98	9,95	12,54	15,34
	Leistungszahl	4,07	4,09	4,11	4,08	4,06
Abmessung in cm (H x B x T)	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	

* Kompressorspezifisch

Vorbildhaft effizient.

Die Anlagen von Heliotherm sind mit der **bestmöglichen Klassifizierung des Energieeffizienzlabels** ausgezeichnet. Neben dem internationalen Gütesiegel für geprüfte Qualität und den zahlreichen Patenten aus dem Hause Heliotherm erfüllt der Tiroler Wärmepumpenhersteller auch in Sachen Effizienz seine Vorreiterrolle. **Niedrigste Betriebskosten bei höchster Umweltfreundlichkeit** sind hier eine Selbstverständlichkeit.

Maximale Förderungen nutzen.

Aufgrund der hohen Jahresarbeitszahlen können **maximale Förderungen** von Land und Bund in Anspruch genommen werden. Ihr Heliotherm Kompetenzpartner informiert Sie gerne über die individuellen Förderungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Heliotherm Kompetenzpartner – Ihre Garantie für Erstklassigkeit.

Alles aus einer Hand und vor Ort anbieten zu können gehört zur Heliotherm Servicephilosophie. Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Kundenservice werden ausschließlich von aus-gewählten und bestens geschulten Heliotherm Kompetenzpartnern übernommen. So garantieren wir Spitzenleistung für Spitzenprodukte.



Abb.:
Heliotherm Außenluftverdampfer
Baureihe Basic Comfort;
Plexiglasdach optional erhältlich



Fernsteuerungsfähig für weltweite Steuerung via Internet oder Mobiltelefon mittels Heliotherm **web control**®

twin-x

twin-x Kältekreisoptimierung mittels der registrierten Heliotherm twin-x-Technik® wird **zusätzlich kostenlose Energie aus der Umwelt** zum Heizen verwendet.



Elektronische Arbeitsmittelregulierung mittels der patentierten Heliotherm dsi-Technik® – stellt sich automatisch auf geänderte Betriebsbedingungen ein und **senkt** daher die **Betriebskosten** enorm!



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.